

Especificaciones generales		225 x 105 x (45 – 79) cm – 110 Kg
Fuente de alimentación		100 – 240 V 50/60 Hz
Medidas especificas	Plataforma de colchón	192.5 x 90 cm
	Respaldo	75° ± 10°
	Reposa-piernas	35° ± 10°
	Tredelenburg	0 – 12°
	Trendelenburg inverso	0 – 12°
	Carga de trabajo segura	250 Kg
	Grosor del tablero de cama	1.2 mm

- ✓ Cuenta con 5 posiciones diferentes
- ✓ Accesorios
 - o 4 Motores Lineales
 - o 4 Ruedas laterales dobles con freno y 304 de acero inoxidable
 - Riel Lateral ABS
 - o Tablero de cabeza y pies en ABS
 - Porta sueros
 - 2 Ganchos de drenado
 - Pedal de cierre centralizado
 - Mando a distancia
 - o Colchón de Vinil seccionado con cierre individual
- ✓ De chapa y tubo de acero laminado en frio con recubrimiento por pulverización electrostática
- ✓ Tablero de cabeza y pies de ABS de calidad desmontables
- ✓ Control manual de todas las funciones y movimientos accionados eléctricamente
- ✓ Mecanismo de bloqueo centralizado mediante pedal de fácil uso.





